

dák fölött

mosott gömbölyűszemű kavics leterhelés
 2 mm PVC fólia mechanikai védő réteg
 2 mm PVC fólia szigetelés
 320 g/m² felülettömögű, polipropilén fátyol elválasztó réteg
 320 g/m² felülettömögű, polipropilén fátyol elválasztó réteg
 15 mm vtg teljes felületű expandált polisztirol hab
 15 mm vtg teljes felületű OSB aljzat
 60cm-enkénti élpalló alátét váz
 L40*40*4mm szögacél rögzítéssel
 közöttük 6-8cm lágy ásványiszálás hőszigetelés
 vasbeton attika

2 mm vtg. lágyított PVC fólia szigetelés
 teljes felületű oldószeres ragasztással rögzítve
 320 g/m² felülettömögű, polipropilén fátyol elválasztó réteg
 teljes felületű oldószeres ragasztással rögzítve
 15 mm vtg teljes felületű OSB aljzat
 60cm-enkénti élpalló alátét váz
 L40*40*4mm szögacél rögzítéssel
 közöttük 6-8cm lágy ásványiszálás hőszigetelés
 vasbeton attika

Figyelem!
 Az attikaszegély homlokzati
 minőségben készül! A
 síktartásra fokozottan ügyelni
 kell!

