

KÍSÉRŐLAP		ÉPÜLETSZERKEZETTAN 2.		2006-07 / I. félév		Hallgató neve:		Tankör:		
						Konzulens:		időpont:		
FALAK		ÁTHIDALÓK		FÖDÉM		LÉPCSŐ		KÉMÉNY - SZELLŐZŐ		
Pincefalak:	zsalukőfal, kibetonozva: 25 30 cm	Külső nyílásáthidalások:	egy. feszített vb. gerenda: A AD AV	födém típusok	egy. feszített vb. gerenda + bélést: E-gerenda + EB béléstest PPB ger. + BB, BV béléstest	belepő (járóláp) burkolata:	helyszíni műkö	falban lévő vagy szabadonálló	falazott-vakolt kandallókémény méretek:	
	beton falazóblokk: (pl. Strong)		U-zsaluelemes gerenda: vázkerámia pórusbeton Unipor Ytong		vázkerámia papucselemes: Porotherm 45 60 cm felbeton vtg: 4 6 cm Fert + FB béléstest Unipor mesterfödém (62,5 cm)		természetes kő		falazott kürtő + inox. béléscső méretek:	
	km. téglá, kettősméretű téglá falazat		típusa, méretek:				kerámia, greslap		falazott + samott béléscső: Schiedel SR Leier	
Külső falak:	vázkerámia pincefalazóblokk	Belső főfalban	vázkerámia: Porotherm (12/6,5 cm) Porotherm S (8/23,8 cm) Mátratherm (12/14 cm)	Válaszfalak:	vb. gerendás félmonolit: Trigon mesterfödém Strong -Mibet födém Leier mesterfödém Ferrobeton típus, vastagság:	pihenő burkolata:	helyszíni műkö	aknában szerelt	egy. köpenyelem + béléscső Schiedel SIH Leier	
	vázkerámia falazóblokk 38 cm habarcsdugós - nűféderes Porotherm Leier-Mátratherm Unipor (Balaton) Budatherm egyéb, típusa:		redőnyszekrényes áthidaló + monolit vb. gerenda: falvastagságú, hőszigetelt: RKS Hellasofa		beton zsaluhéj, kéregpanel: Trigon Leier Strong Porotherm Profipanel		természetes kő		kétjáratú gyűjtőkémények (levegő-füstgáz, LAF): Schiedel Quadro (szilikát) Schiedel Multipla (szilikát) Proschorn (inoxid)	
	44 cm vtg. vázkerámia N+F Porotherm Eurotherm		zsaluforma (Baltavári)		pallós födémek: feszített, palló Ytong pórusbeton palló típus, vtg:		kerámia, greslap			
Belső főfal:	egyéb, típusa:	Belső főfalban	kávás áthidaló egy. elemekből + vakolható rejtett redőnyszekr: ablak előtt (belső káva, vagy tokmagasítás) ablakon belül (külső káva)	Lakáselválasztó fal variációk: hanggátló téglá kéthéjú falazott blokktéglá+szerelt előtétfal választott típus, méretek:	kiegészítők:	egyéb:	szellőzők	kettősfalú hőszig. fémkémény méretek:		
	44 cm vtg. vázkerámia N+F Porotherm Eurotherm		egy. feszített vb. gerenda: A AD AV			égetett kerámia válaszfal: vtg: 10 11,5 cm típusa:		egyéb:	levegő - füstgáz gyűjtőkémény inoxid, mérete:	
	pórusbeton: Ytong G2 G4 NF típus, méret:		U-zsaluelemes gerenda: vázkerámia pórusbeton			km. téglá, kettősméretű t. helye, funkciója		Kísérő lábazat anyaga:	falazott-kivakolt kürtő grav. méretek:	
Belső főfal:	Vázkerámia 30 38 típus, méret:	Belső főfalban	vázkerámia: típusa:			korlát megoldása korlát oszlop:	önálló fém kürtők gravitációs méretek:	fém gyűjtőszellőző (gravit.) méretek:		
	Ytong pórusbeton 30 37,5		falazott boltívek: egyenes íves, látszó fűgájú			Ytong pórusbeton típus, vtg:			korlát mező, betét:	fém gyűjtő, gépi elszívás: típus, méretek:
	Egyéb, típus, méret:								fogódzó:	
Konzultációk:	Dátum									
	aláírás									