



20/50/180 mm méretű, 250 mm kiterített szélességű egyvíztoros fömlábádog és a csapadékvíz elleni szigetelés megfogása, 20 cm-enként csavarozással rögzítve

függőleges acél tartóváz, az attikafal tartószerkezeteként

homlokzati burkolat az acél falváz kazettához csavarozással rögzítve

10 cm vastag teljes keresztmetszetében vízszűrő ásványi szálalás homlokzati hőszigetelés a homlokzati falváz kazettában

homlokzati acél falváz kazetta, csatlakozásában lég- és párazáró tömítéssel

a csapadékvíz elleni szigetelés sávszerű hajlatrögzítése L 45x80 mm méretű, 125 mm kiterített szélességű fömlábádog profillal, 15 cm-enként mechanikailag rögzítve

párazáró réteg a lég- és párazáró falváz kazettához ragasztva

két közetgyapot réteg közé fektetett polisztirol hab lejtéskorrekció, 0 cm vastagságról indulva, mindkét oldalán ferde sikkal határolt, változó vastagságú expandált polisztirol hab táblákból, az ellenlejtések lejtésvonalainak kialakítására

tűzhorganyozott, vagy ezzel egyenértékű gyári korrozívóvédelemmel ellátott élhajlított acél szegélymegerősítés legalább 1 mm vastag lemezből, a trapézlemez fődémre szegescseléssel rögzítve